



Chemin du Croset 3, 1024 Ecublens, Switzerland

www.starkraft.ch

STARKRAFT TAURUS 75w-90 FPT Polaris

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1
MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E
SAE J2360 MB 235.8
MAN 341 Type Z2/E3,
MAN 342 Type M3
MAN 3343 Type S
Scania STO 1:0,
DAF, Iveco
Eaton Europe
Volvo 97312
Mack GO-J
ArvinMeritor 076-N
Ford M2C200-B/C
ZF TE-ML 02B/05B/07A/08/12L/12N/16F/17B/19C/21B

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT TAURUS 75w-90 FPT Polaris полностью синтетическое трансмиссионное масло премиум класса, изготовленное на основе синтетического базового масла с добавлением многофункционального пакета присадок, удовлетворяющего самым современным требованиям.

STARKRAFT TAURUS 75w-90 FPT Polaris универсальный смазочный материал для всех типов приводов (Total Drive Line). Применяется в ведущих мостах и дифференциалах, коробках передач и раздаточных коробках современных легковых автомобилей, внедорожников и легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей, автобусов, в строительной, горной и сельскохозяйственной технике, где требуются смазочные материалы, соответствующие спецификациям API GL-4, GL-5 или MT-1. **Может использоваться при очень низких температурах и в условиях арктического климата.**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Очень низкая температура застывания.
- Широкий спектр применения позволяет использовать в смешанных автопарках.
- Способствует экономии топлива.
- Отлично работает при высоких механических нагрузках в очень широком диапазоне температур.
- Прекрасная термическая стабильность обеспечивает максимально долгий срок эксплуатации масла, что существенно увеличивает интервал его замены.
- Высокие антикоррозионные и противоизносные свойства обеспечивают надежную защиту и длительный срок службы всех агрегатов трансмиссии.
- Отличная работа при экстремально низких температурах.
- Обладает минимальной склонностью к пенообразованию.
- Совместимо со всеми видами уплотнений трансмиссии.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

STARKRAFT TAURUS 75w-90 FPT Polaris

Показатели	STARKRAFT TAURUS 75w-90 FPT Polaris	Метод
Вязкость мм ² /с 40°C	101	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	15,4	DIN 51562
Индекс вязкости	161	DIN ISO 2909
T застывания, °C	-50	DIN ISO 3016
T вспышки, °C	202	DIN ISO 2592
Щелочное число, мг KOH/г	2,1	DIN ISO 3771
Плотность при 15°C, г/см ³	0,869	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.