



Chemin du Croset 3, 1024 Ecublens, Switzerland

www.starkraft.ch

STARKRAFT TAURUS 85w-90 PT5

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

API GL-5

MIL-L-2105D

MAN 342 Type M1

ZF TE-ML 07A/16B/17B/19B/21A

MB 235.0

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT TAURUS 85w-90 PT5 высококачественное трансмиссионное масло для самых тяжелых условий работы. Производится на основе высокоочищенных базовых масел с использованием противоизносных и противозадирных присадок.

STARKRAFT TAURUS 85w-90 PT5 предназначено для смазки тяжело нагруженных механических трансмиссий, ведущих мостов, раздаточных коробок, узлов, где рекомендовано применение масла уровня APL GL-5, грузовых и легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов, строительной и карьерной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходные противозадирные и антикоррозионные свойства обеспечивают длительный срок эксплуатации узлов трансмиссии при условиях высоких нагрузок и температур.
- Высокая термоокислительная стабильность гарантирует максимально долгий срок эксплуатации масла, что существенно увеличивает интервал его замены.
- Обеспечивает надежную работу агрегатов трансмиссии в широком диапазоне температур.
- Обеспечивает работу узлов и агрегатов трансмиссии без вибрации, снижет уровень шума.
- Совместимо с материалами уплотнителей применяемых в современной технике.
- Отличная стойкость к пенообразованию.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT TAURUS 85w-90 PT5

Показатели	STARKRAFT TAURUS 85w-90 PT5	Метод
Вязкость мм ² /с 40°C	199	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	17,8	DIN 51562
Индекс вязкости	97	DIN ISO 2909
T застывания, °C	-18	DIN ISO 3016
T вспышки, °C	230	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,898	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.