



Chemin du Croset 3, 1024 Ecublens, Switzerland

www.starkraft.ch

STARKRAFT DORADO 1440.

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

API CF

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT DORADO серия многофункциональных смазочных материалов произведенных на основе высококачественных базовых минеральных масел с применением высокоэффективного пакета присадок направленного на достижение превосходной защиты от износа и чистоты двигателя даже при очень тяжелых условиях эксплуатации.

STARKRAFT DORADO 1440 - рекомендуется к использованию в среднеоборотных судовых дизельных двигателях, в тронковых дизельных двигателях (основных и вспомогательных), работающих на дистиллятных или светлых смесевых топливах с содержанием серы до 1%.

STARKRAFT DORADO 1440 - может применяться для смазки крейцкопфных дизельных двигателей, закрытых редукторных передач, подшипников линии гребных валов и дейдвудных уплотнений, а так же в палубном машинном оборудовании и механизмах, требующие масла соответствующей вязкости.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходная защита двигателя от коррозионного износа благодаря уникальной рецептуре, способности к влагоотделению и оптимальному щелочному числу.
- Увеличенный срок работы масла обеспечивается высокой окислительной и термической стабильностью масла.
- Превосходная способность отделять воду и нерастворимые загрязнения при центрифугировании и сепарации.
- Чистота двигателя даже при самых тяжелых условиях эксплуатации.
- Продление ресурса двигателя.
- Увеличенный период между ТО двигателя.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT DORADO 1440.

Показатели	STARKRAFT DORADO 1440	Метод
Вязкость по SAE	40	
Вязкость мм ² /с 40°C	143,6	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	15,0	DIN 51562
Индекс вязкости	105	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	1,6	DIN 51 575
Щелочное число, мг КОН/г	14	DIN ISO 3771
Т застывания, °С	-25	DIN ISO 3016
Т вспышки, °С	225	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,902	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и совершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.