ИННОВАЦИОННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

STARKRAFT SCUTUM 50 Ca

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

NLGI: 000/00/0

DIN 51502: KP000K-50/KP00K-50/KP0K-50

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT SCUTUM 50 Ca высококачественная универсальная низкотемпературная полужидкая смазка**,** изготовленная на основе смеси рафинированных базовых масел глубокой очистки и полусинтетических базовых масел, литий-кальциевого **(Li-Ca)** загустителя и комплекса высокотехнологичных присадок.

STARKRAFT SCUTUM 50 Ca обладает превосходной прокачиваемостью, отличной механической и окислительной стабильностью в условиях нормальных нагрузок и температур. Сохраняет свою консистенцию во время всего периода работы. Смазка чрезвычайно водостойка и превосходно защищает агрегаты от коррозии при работе в условиях высокой влажности и обводненной среды. Увеличенный срок службы позволяет увеличить межсервисные интервалы и сократить время простоя. Смешивается со всеми смазками на литиевых и кальциевых загустителях.

STARKRAFT SCUTUM 50 Ca применяется в централизованных системах смазывания (ЦСС) высоконагруженных узлов трения, подшипников качения и скольжения, закрытых подшипников, шарниров, узлов шасси и прочих агрегатов автомобильного транспорта и индустриального оборудования, внедорожной, горнодобывающей и лесозаготовительной техники, асфальтоукладчиков, фрезерных машин и прочей техники, эксплуатируемой в нормальных нагрузок. Рекомендуется использовать в качестве полужидкой редукторной смазки в закрытых зубчатых передачах и редукторах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Хорошая прокачиваемость, даже в условиях низких температур.
- Высокая механическая стабильность.
- Высочайшие противоизносные и противозадирные свойства.
- Прекрасная водостойкость.
- Гарантирует надежную защиту от коррозии.
- Увеличенные межсервисные интервалы позволяют сократить затраты на техническое обслуживание техники.
- Может использоваться в качестве полужидкой редукторной смазки.
- Прекрасно смешивается со всеми смазками на литиевых и кальциевых загустителях.

ИННОВАЦИОННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT SCUTUM 50 Ca

Показатели	STARKRAFT SCUTUM 50 Ca			Метод
Класс консистенции NLGI	00/000	00	0	DIN 51818
Загуститель	Литий-кальциевый (Li-Ca)			
Тип базового масла	Полусинтетическое			
Внешний вид смазки	коричневый			Визуально
Диапазон рабочих температур, ^{0}C	-50+120			
Классификация смазок	KP000K-50	KP00K-50	KP0K-50	DIN 51502
Пенетрация 0,1 мм	415-455	400-430	355-385	DIN 51818
Температура каплепадения ^{0}C, не ниже	Нет нормы	Нет нормы	Нет нормы	DIN ISO 2176
Вязкость базового масла мм^2/с при 40^{0}C	50	50	50	DIN 51562
Нагрузка сваривания, Н	2070	2070	2070	DIN 51350

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Официальный дистрибьютор ТМ STARKRAFT в России
ООО «СТАРКРАФТ ЦЕНТР». Юридический адрес:
121099, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат,13/12
Телефоны: +7 (499) 391 49 52, +7 (985) 977 22 00

www.starkraft.su
e-mail: info@starkraft.su