

STARKRAFT TAURUS 75w-90 FPT

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

API GL-4/5

MIL-L-2105

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT TAURUS 75w-90 FPT полностью синтетическое трансмиссионное масло премиум-класса, изготовленное на основе высококачественных синтетических базовых масел с применением многофункционального пакета присадок с превосходными противозадирными свойствами.

STARKRAFT TAURUS 75w-90 FPT многофункциональный смазочный материал для узлов и агрегатов трансмиссии. Применяется в сильно нагруженных механических коробках передач и КПП, где применение минеральных трансмиссионных масел вызывают проблемы с переключением передач, а также в ведущих мостах и гипоидных дифференциалах, легковых автомобилей, внедорожников и легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей, автобусов, в строительной, горной и сельскохозяйственной технике.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Очень низкая температура застывания.
- Высокий индекс вязкости.
- Обеспечивает бесшумную работу трансмиссии.
- Прекрасные противозадирные характеристики.
- Уменьшает высокотемпературные отложения и увеличивает срок службы синхронизаторов.
- Отлично работает при высоких механических нагрузках в очень широком диапазоне температур.
- Прекрасная термическая стабильность обеспечивает максимально долгий срок эксплуатации масла, что существенно увеличивает интервал его замены.
- Способствует экономии топлива.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT TAURUS 75w-90 FPT

Показатели	STARKRAFT TAURUS 75w-90 FPT	Метод
Вязкость мм ² /с 40°C	89,2	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	14,5	DIN 51562
Индекс вязкости	170	DIN ISO 2909
T застывания, °C	-45	DIN ISO 3016
T вспышки, °C	214	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,844	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и совершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

