

STARKRAFT 20w-40 STOU

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

API SF/CG-4/GL-4
ACEA E3
MIL-L-2104D
Ford M2C159-C
Massey Ferguson CMS M1144/M1145
MB 227.1
ZF TE-ML 06B/07B
Allison C4
Cat TO-2
Ford M2C134-D
Massey Ferguson CMS M1143

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT 20w-40 STOU многофункциональное (STOU-Super Tractor Oil Universal) полусинтетическое тракторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, созданное на основе высококачественных рафинированных с применением самого современного пакета присадок, обеспечивающего универсальное применение одного смазочного продукта для всей сельскохозяйственной и тракторной техники.

STARKRAFT 20w-40 STOU разработано для использования в сельскохозяйственной технике, оборудованной дизельными (в т.ч. с турбонаддувом) и бензиновыми двигателями, в гидростатических и механических трансмиссиях, гидравлических системах, системах мокрых тормозов и многодисковых сцеплениях, гидроусилителях руля для всех видов сельскохозяйственной и тракторной техники.

Многофункциональность STARKRAFT 20w-40 STOU облегчает учет и складирование, дает возможность качественного обслуживания сельскохозяйственной и тракторной техники в удаленности от сервисных центров, полностью исключает поломку агрегатов связанную с путаницей в применении смазочного материала.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокий и стабильный индекс вязкости.
- Отличные моющие и противозадирные свойства.
- Обеспечивает защиту от износа, коррозии и образования пены.
- Хорошая термическая и окислительная стабильность снижает образование шлама и высокотемпературных отложений.
- Высокое щелочное число противодействует нагарообразованию, позволяет содержать двигатель в чистоте, увеличивая срок его службы.
- Исключительные низкотемпературные характеристики обеспечивают легкий пуск двигателя, отличную работу гидравлики в холодное время года.
- Всесезонное универсальное применение (двигатель, трансмиссия, гидравлика)
- Совместимо с другими моторными и трансмиссионными маслами той же спецификации.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT 20w-40 STOU

Показатели	STARKRAFT 20w-40 STOU	Метод
Вязкость мм ² /с -15°C	8300	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 40°C	115,0	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	13,0	DIN 51562
Индекс вязкости	107	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	1,57	DIN 51 575
Щелочное число, мг КОН/г	11,3	DIN ISO 3771
Т застывания, °C	-30	DIN ISO 3016
Т вспышки, °C	234	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,894	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и совершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

