

STARKRAFT 5w-30 STOU

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

API SF/CG-4/GL-4
ACEA E3
MIL-L-2104D
Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145
MB 227.1
ZF TE-ML 06B/07B
Allison C4
Ford M2C134-D
John Deere J20C
Massey Ferguson CMS M1135/M1143

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT 5w-30 STOU многофункциональное (STOU-Super Tractor Oil Universal) тракторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, созданное на основе высококачественных рафинированных и синтетических базовых масел с применением самого современного пакета присадок, обеспечивающего универсальное применение одного смазочного продукта для всей сельскохозяйственной и тракторной техники.

STARKRAFT 5w-30 STOU разработано для использования в сельскохозяйственной технике, оборудованной дизельными (в т.ч. с турбонаддувом) и бензиновыми двигателями, в гидростатических и механических трансмиссиях, гидравлических системах, системах мокрых тормозов и многодисковых сцеплениях, гидроусилителях руля для всех видов сельскохозяйственной и тракторной техники.

Многофункциональность STARKRAFT 5w-30 STOU облегчает учет и складирование, дает возможность качественного обслуживания сельскохозяйственной и тракторной техники в удаленности от сервисных центров, полностью исключает поломку агрегатов связанную с путаницей в применении смазочного материала.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокий и стабильный индекс вязкости.
- Отличные моющие и противозадирные свойства.
- Обеспечивает защиту от износа, коррозии и образования пены.
- Хорошая термическая и окислительная стабильность снижает образование шлама и высокотемпературных отложений.
- Высокое щелочное число противодействует нагарообразованию, позволяет содержать двигатель в чистоте, увеличивая срок его службы.
- Исключительные низкотемпературные характеристики обеспечивают легкий пуск двигателя, отличную работу гидравлики в холодное время года.
- Всесезонное универсальное применение (двигатель, трансмиссия, гидравлика)
- Совместимо с другими моторными и трансмиссионными маслами той же спецификации.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT 5w-30 STOU

Показатели	STARKRAFT 5w-30 STOU	Метод
Вязкость мм ² /с -30°C	4680	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 40°C	64,6	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	10,8	DIN 51562
Индекс вязкости	158	DIN ISO 2909
Щелочное число, мг КОН/г	10,9	DIN ISO 3771
T застывания, °C	-51	DIN ISO 3016
Плотность при 15°C, г/см ³	0,849	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и совершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

