

STARKRAFT LEO 10w-40 FS

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.3
Renault RN0700
VW 505.00

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT LEO 10w-40 FS современное универсальное моторное масло последнего поколения, очень высокого класса, созданное с использованием высококачественных рафинированных и синтетических базовых масел и комплекса присадок «S-intelect».

STARKRAFT LEO 10w-40 FS рекомендовано к использованию в современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях (с турбонаддувом и без) легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SN/CF (или более ранних спецификаций) или ACEA A3/B3/B4 и соответствующего класса вязкости SAE 10w-40.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Комплекс присадок «S-intelect» обеспечивает «умную» защиту двигателя, оптимизируя его работу в зависимости от условий и режимов эксплуатации, активизируя соответствующие компоненты комплекса присадок.
- «S-intelect» гарантирует надежную защиту деталей двигателя от износа при любых условиях работы, продлевая его ресурс.
- Прекрасные моющие и диспергирующие свойства препятствуют образованию отложений на деталях двигателя и обеспечивают максимальный ресурс работы двигателя.
- Снижает износ деталей двигателя, гарантируют надежную смазку при длительной работе на максимальных скоростях и нагрузках.
- «S-intelect» предотвращает ускоренное окисление масла, сохраняет вязкостно – температурные свойства в течении всего срока эксплуатации.
- Превосходные эксплуатационные характеристики при холодном запуске.
- Соответствует требованиям производителей для масел с увеличенным интервалом замены.
- «S-intelect» снижает трение и расход топлива.



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT LEO 10w-40 FS

Показатели	STARKRAFT LEO 10w-40 FS	Метод
Вязкость мм ² /с -25 ⁰ С	4430	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 40 ⁰ С	98,9	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100 ⁰ С	14,7	DIN 51562
Индекс вязкости	155	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	1,33	DIN 51 575
Щелочное число, мг КОН/г	10,3	DIN ISO 3771
Т застывания, ⁰ С	-36	DIN ISO 3016
Т вспышки, ⁰ С	226	DIN ISO 2592
Плотность при 15 ⁰ С, г/см ³	0,861	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

