

STARKRAFT LYNX 10w-40 SDX-HD

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

ACEA E6, E7, E9
API CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SN
Deutz DQC IV-10 LA
Mack EOS-4.5
MAN M 3477
MB 228.51
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5
Cat ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel DFS 93K222/93K218
JASO DH-2
MTU Type 3.1

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT LYNX 10w-40 SDX-HD новейшее высокотехнологичное энергосберегающее моторное масло, созданное на основе пакета присадок последнего поколения в сочетании со специально подобранными высокоочищенными базовыми маслами.

STARKRAFT LYNX 10w-40 SDX-HD всесезонное масло уровня Low SAPS (низкий уровень сульфатной зольности, фосфора и серы). Предназначено для высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей EURO 3, EURO 4 (если указано производителем) и EURO 5, EURO 6, которые эксплуатируются в самых тяжелых условиях на дизельном топливе с низким и сверхнизким содержанием серы 500 ppm (менее 0,05%). Использование этих масел в технике, работающей на дизельном топливе с содержанием серы свыше 15 ppm (0,0015% веса) может негативно влиять на интервал замены масла и/или ресурс работы систем очистки выхлопных газов. Масла API CK-4 особенно эффективны для поддержания долговечности систем контроля выбросов (DPF, DOC, SCR, EGR и других современных систем). Специально разработаны для двигателей, удовлетворяющих стандартам токсичности выхлопных газов с 2017 г. и Tier 4.

STARKRAFT LYNX 10w-40 SDX-HD по своим характеристикам и максимальной защите двигателя значительно превосходит масла уровня API CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS, CH-4 и может эффективно смазывать двигатели, требующие этих категорий обслуживания. Соответствует и превышает эксплуатационные требования большинства европейских и североамериканских производителей.





ИННОВАЦИОННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Малозольный пакет присадок Low SAPS обеспечивает надежную работу и защиту системам нейтрализации отработанных газов.
- Высокий естественный индекс вязкости.
- Значительно увеличивает срок службы систем контроля выбросов DPF, DOC, SCR, EGR и других современных систем очистки отработанных газов.
- Удовлетворяет стандартам токсичности выхлопных газов с 2017 г. и Tier 4.
- Прекрасные моющие свойства предотвращают образование нагара и других отложений, поддерживая двигатель в идеальном состоянии.
- Мощная защита от износа всех деталей двигателя.
- Самые современные технологии позволяют удерживать продукты сгорания во взвешенном состоянии, тем самым предотвращая ее агломерацию.
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают защиту от износа при запуске двигателя, улучшенную защиту от образования низкотемпературных отложений.
- Превосходные антифрикционные свойства способствуют снижению расхода топлива.
- Сверхдлинные интервалы замены масла.
- Способствует снижению затрат на техническое обслуживание.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT LYNX 10w-40 SDX-HD

Показатели	STARKRAFT LYNX 10w-40 SDX-HD	Метод
Вязкость мм ² /с -25 ⁰ С	6410	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 40 ⁰ С	98,2	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100 ⁰ С	14,5	DIN 51562
Индекс вязкости	153	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	0,98	DIN 51 575
Щелочное число, мг КОН/г	9,7	DIN ISO 3771
Т застывания, ⁰ С	-39	DIN ISO 3016
Т вспышки, ⁰ С	220	DIN ISO 2592
Плотность при 15 ⁰ С, г/см ³	0,868	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и совершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

