

STARKRAFT TAURUS 80w-90 LSA

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 05C

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT TAURUS 80w-90 LSA трансмиссионное масло премиум-класса, изготовленное на основе высококачественных базовых масел селективной очистки с применением многофункционального пакета присадок с превосходными противозадирными свойствами.

STARKRAFT TAURUS 80w-90 LSA уникальный смазочный материал, специально разработанный для идеальной смазки сильно нагруженных гипоидных трансмиссий с ограниченным проскальзыванием, современных самоблокирующихся дифференциалов **Limited Slip (LSD)** и гипоидных трансмиссий с автоматической блокировкой **(Auto-Locking)** легковых автомобилей, внедорожников и легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей, автобусов, в строительной, горной и сельскохозяйственной технике.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Очень низкая температура застывания.
- Высокий индекс вязкости.
- Обеспечивает бесшумную работу системы "Limited Slip".
- Прекрасные противозадирные характеристики.
- Эффективное сопротивление износу, коррозии и пенообразованию.
- Отлично работает при высоких механических нагрузках в очень широком диапазоне температур.
- Прекрасная термическая стабильность обеспечивает максимально долгий срок эксплуатации масла, что существенно увеличивает интервал его замены.
- Способствует экономии топлива.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT TAURUS 80w-90 LSA

Показатели	STARKRAFT TAURUS 80w-90 LSA	Метод
Вязкость мм ² /с 40°C	150,0	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	15,1	DIN 51562
Индекс вязкости	100	DIN ISO 2909
Т застывания, °C	-30	DIN ISO 3016
Т вспышки, °C	210	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,903	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и совершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

