

STARKRAFT COLUMBA 2T-S

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

API TC
JASO FD
Global GD
Husqvarna 272
ISO-L-EGD
2-Stroke DFI

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT COLUMBA 2T-S минеральное моторное масло для двухтактных двигателей. Сформулировано на основе тщательно подобранных высококачественных синтетических и минеральных базовых масел селективной очистки с применением высокотехнологичного малозольного пакета присадок, который обеспечивает превосходную защиту деталей двигателя от износа, коррозии и вспенивания.

STARKRAFT COLUMBA 2T-S предназначено для применения в высокоскоростных двухтактных двигателях объемом 50–200 см³ с высокими требованиями к качеству масла и работающие под большой нагрузкой. Это двухтактное моторное масло также рекомендуется для использования в скутерах, мотоциклах, садовой и другой технике, в том числе с воздушным и радиаторным охлаждением.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Идеальное смазывание и защита всех механических частей двигателя.
- Надежная защита от износа и коррозии благодаря современным моющим присадкам.
- Бездымно сгорает и благодаря малозольному пакету присадок предотвращает образование отложений и нагара в двигателе, свечах зажигания и выпускной системе.
- Обеспечивает максимальную мощность двигателя.
- Хорошо смешивается с топливом.



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT COLUMBA 2T-S

Показатели	STARKRAFT COLUMBA 2T-S	Метод
Вязкость мм ² /с 40°C	64,6	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	9,5	DIN 51562
Индекс вязкости	129	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	0,14	DIN 51 575
Щелочное число, мг КОН/г	1,4	DIN ISO 3771
T вспышки, °C	116	DIN ISO 2592
T застывания, °C	-24	DIN ISO 3016
Плотность при 15°C, г/см ³	0,875	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и совершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

