ИННОВАЦИОННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

STARKRAFT TUCANA 320

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

ISO 6743/11 P

STARKRAFT TUCANA серия индустриальных масел, специально разработанных для пневмоинстументов. Изготовлены на основе особо качественных глубокоочищенных базовых масел селективной очистки с высоким индексом вязкости и многофункционального пакета присадок, которые обеспечивают хорошую устойчивость к давлению и ударным нагрузкам в самых тяжелых режимах работы в широком спектре температур. Обладают отличными диспергирующими, диэмульгирующими и защитными свойствами. Гарантируют отличную фильтруемость и противоизносные свойства.

STARKRAFT TUCANA предназначены к применению в высоконагруженных пневмоинструментах отбойного типа , включая оборудование для бурения горных пород и системы смазкимасляным туманом, шлифовальных машинок, насосов, лебедок. Рекомендуются для смазывания станков, устройств генерации сжатого воздуха, воздушных систем промышленного оборудования. Номенклатура вязкостей перекрывает все диапазоны применения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Очень хорошей устойчивостью к давлению и ударным нагрузкам в самых тяжелых режимах работы в широком спектре температур.
- Отличная сохранность тонких масляных пленок на поверхностях защищает от коррозии детали из стали.
- Хорошая стойкость к термическому и химическому разложению позволяет увеличить межсервисные интервалы.
- Эффективные моющие присадки препятствуют образованию отложений.
- Прекрасные деаэрационные свойства минимизируют влияние окислительных процессов, что положительно влияет на срок службы масла и оборудования.
- надежная защита от пыли и частиц износа всей пневматической системы.
- Совместимость с резиновыми и пластиковыми деталями механизмов.
- Предотвращение обледенения на выпускных клапанах пневматических инструментов.
- Низкая температура замерзания.

Официальный дистрибьютор ТМ STARKRAFT в России
ООО «СТАРКРАФТ ЦЕНТР». Юридический адрес:
121099, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат,13/12
Телефоны: **+7 (499) 391 49 52, +7 (985) 977 22 00**
www.starkraft.su
e-mail: info@starkraft.su

STARKRAFT®

ИННОВАЦИОННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT TUCANA 320

Показатели	10	32	46	68	100	320	Метод
Вязкость по SAE	10	32	46	68	100	320	
Вязкость мм^2/с 40^{0}C	9,9	33,3	46,5	68,0	100,0	316,9	DIN 51562
Вязкость мм^2/с 100^{0}C	2,83	5,9	7,22	8,7	11,0	24,7	DIN 51562
Индекс вязкости	144	122	116	102	102	100	DIN ISO 2909
Т застывания, ^{0}C	-39	-33	-33	-27	-27	-21	DIN ISO 3016
Т вспышки, ^{0}C	120	198	200	220	220	-	DIN ISO 2592
Плотность при 15^{0}C, г/см^3	0,840	0,863	0,865	0,879	0,877	0,901	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

.

Официальный дистрибьютор ТМ STARKRAFT в России
ООО «СТАРКРАФТ ЦЕНТР». Юридический адрес:
121099, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат,13/12
Телефоны: **+7 (499) 391 49 52, +7 (985) 977 22 00**

www.starkraft.su
e-mail: info@starkraft.su