ИННОВАЦИОННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

STARKRAFT NORMA OG 500

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

NLGI: 0/1/2

DIN 51502: OGPF0P-25/ OGPF1P-25/ OGPF2P-25

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT NORMA OG 500 высокотемпературная водостойкая смазка нового поколения с **увеличенным сроком эксплуатации,** изготовленная на основе высококачественных минеральных базовых масел глубокой очистки, алюминиевого комплекса **(Al-Complex)**, с применением антифрикционных добавок дисульфида молибдена **(MoS2)** и коллоидного **графита,** и добавлениемэффективного инновационного пакета присадок.

STARKRAFT NORMA OG 500 обладает высокоэффективными противозадирными и противоизносными свойствами, высочайшей стойкостью к структурному, термическому и окислительному разрушению при работе в области высоких температур и критичных нагрузок. Свойства смазки полностью восстанавливаются после неоднократных преодолений температуры каплепадения и последующих охлаждений. Смазка хорошо удерживается на поверхности, устойчива к вымыванию водой и превосходно защищает агрегаты от коррозии в условиях работы при высокой влажности и морской воды. Превосходные уплотнительные свойства гарантированно предохраняет смазываемые узлы и агрегаты от пыли и загрязнений. Прекрасные эксплуатационные характеристики позволяют значительно снизить затраты на обслуживание и ремонт, особенно в сложных условиях эксплуатации. Подходят для централизованных систем смазки тяжелого оборудования, требующих применения продуктов класса NLGI:0.

STARKRAFT NORMA OG 500 применяются для смазывания больших высоконагруженных открытых зубчатых приводов, зубчатых венцов обжиговых печей, шаровых мельниц, дробилок, сушилок, подъемников, больших цепей, зубчатых реек и шестерней, поворотных кругов и других нагруженных узлов на добывающих, обогатительных и перерабатывающих предприятиях, электростанциях, портовом и морском оборудовании. Идеально подходит для смазки поворотных кругов мобильных кранов, карьерных экскаваторов, передвижного оборудования и промышленных установок, для которых требуется смазка с высокими противозадирными свойствами и надежной защитой при ударных нагрузках.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходная адгезия создает надежную защитную пленку на рабочих поверхностях и препятствует контакту трущихся поверхностей и предотвращает сухое трение.
- Очень хорошее сцепление с металлами.
- Высочайшие противоизносные и противозадирные свойства.
- Прекрасная водостойкость и сопротивляемость вымыванию водой, в том числе морской.
- Гарантирует надежную защиту от коррозии.
- Хорошо защищает от попадания пыли и внешних загрязнений.
- Отличные уплотнительные свойства.
- Предохраняет смазываемые узлы и агрегаты от пыли и загрязнений
- Сохраняет свои свойства при воздействии высоких температур и нагрузок.
- Позволяет увеличить межсервисные интервалы и снизить затраты на ремонт и техническое обслуживание.

Официальный дистрибьютор ТМ STARKRAFT в России
ООО «СТАРКРАФТ ЦЕНТР». Юридический адрес:
121099, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат,13/12
Телефоны: **+7 (499) 391 49 52, +7 (985) 977 22 00**

www.starkraft.su
e-mail: info@starkraft.su

STARKRAFT®
ИННОВАЦИОННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT NORMA OG 500

Показатели	STARKRAFT NORMA OG 500			Метод
Класс консистенции NLGI	0	1	2	DIN 51818
Загуститель	Al-Complex	Al-Complex	Al-Complex	
Антифрикционные наполнители	Графит-7%, дисульфид молибдена (MoS2)-3%			
Тип базового масла	Минеральное	Минеральное	Минеральное	
Внешний вид смазки, цвет	От темно серого до черного			Визуально
Диапазон рабочих температур, ^{0}C	-25+160	-25+160	-25+160	
Рабочая температура твердой смазочной пленки, °C	+250	+250	+250	
Классификация смазок	OGPF0P-25	OGPF1P-25	OGPF2P-25	DIN 51502
Пенетрация 0,1 мм	355-385	310-340	265-295	DIN 51818
Температура каплепадения ^{0}C, не ниже	Нет нормы	230	230	DIN ISO 2176
Вязкость базового масла мм^2/с при 40^{0}C	500	500	500	DIN 51562
Нагрузка сваривания, Н	7350	7350	7350	DIN 51350

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Официальный дистрибьютор ТМ STARKRAFT в России
ООО «СТАРКРАФТ ЦЕНТР». Юридический адрес:
121099, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат,13/12
Телефоны: **+7 (499) 391 49 52, +7 (985) 977 22 00**

www.starkraft.su
e-mail: info@starkraft.su